

**Verwendung:**

Hochleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in synchronisierten Schaltgetrieben von Nutzfahrzeugen. Besonders geeignet für den Einsatz in Schaltgetrieben mit und ohne Ölkühler der Mercedes-Benz - Baureihen Actros, Axor und Atego, falls ein Schaltgetriebeöl nach MB-Blatt 235.11 gefordert wird.

Beschreibung:

Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl für längste Ölwechselintervalle. AVIA SYNTOGEAR MBA 75W-90 zeichnet sich durch ein günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten aus und garantiert so sehr gutes Schaltverhalten selbst bei niedrigen Temperaturen und hilft darüber hinaus Kraftstoff einzusparen. Vollsynthetische Basisöle und speziell darauf abgestimmte Additive verleihen AVIA SYNTOGEAR MBA 75W-90 eine ausgezeichnete thermische und oxidative Stabilität. AVIA SYNTOGEAR MBA 75W-90 bietet zudem einen sicheren Schutz vor Verschleiß und einen hervorragenden Korrosionsschutz.

Spezifikation:

API GL 4

Geeignet für Anforderung:

MB 235.11; MAN 341 Typ MB

Technische Daten:

Chem. und physik. Kenndaten	Einheit	Prüfverfahren	AVIA SYNTOGEAR MBA 75W-90
SAE-Viskositätsklasse	-		75W-90
Dichte bei 15°C	kg/m ³	DIN 51757	850
Kinematische Viskosität		DIN 51 562	
bei 40 °C	mm ² /s		95
bei 100 °C	mm ² /s		14,5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	158
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.